Legenda

1 Za notranjo uporabo
2 Za zunanjo uporabo
3 Možna uporaba brez temeljnega premaza
4 Obvezno uporabite temeljni premaz
5 Ena stran materiala mora biti difuzijsko propustna
6 Samo gladka stran
7 Iz folij ne sme izstopati ločevalno ali mazivno sredstvo
8 Dimenzijo izberite glede na širino fug
9 Samo za okenske priključke
10 Samo kot pomoč pri montaži
11 Samo za robne priključke
12 Samo pri prebojih

■ Priporočeno ▲ Alternativa ▲ Oprijem na ...

		Aero, sekundarna kritina	Secura, sekundarna kritina	Tyvek® F2, zrakotesna membrana za zatesnitev vetra	Ampatop® F black, črn fasadni trak	Sisalex™ 30, papir a zaščito pred pršenjem	Sisalex™ 303, parna ovira	Sisalex™ 500, parna ovira	Ampatex® DB 2 / DB 90, parna ovira	Ampatex® Resano®, parna ovira	Sisalex™ 514, 518, parna zapora	Sisalex™ 871, parna zapora, zaščita pred plini	Ampatex® SB 130	PE folije	Robni priključki trakov na ... oz. medsebojno materialov plošč: Oblan les, suh in brez prahu	Surov les	Mehke lesene vlaknaste plošče	Lesene vlaknaste plošče srednje trdote in srednje gostote	Trde lesene vlaknaste plošče	OSB (brušene in nebrušene)	Iverke	Iverke, cementno vezane	Mavčno kartonske plošče	Mavčno vlaknene plošče	Beton, gladek in brez prahu	Beton, hrapav in brez prahu	Opeka, brez prahu	Omet, malta, mavec itd.	Kovine (aluminij, jeklo itd.)	PE obloge	PVC elementi (npr. okna)	Bitumen, opeskani trakovi	Preboji pri: Odvodne kuhinjske cevi	Les (škarniki, lege, itd.)	Dimniki, prezračevalne cevi (jeklo)	Vpihovalne in montažne odprtine
Akrilna lepila	Ampacoll® XT, 60 mm[1, 2]	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■[7]	■			■	■	■	■	■	■[4]	■[4]					■	■	■					
	Ampacoll® XT, 75/100/150 mm[1, 2]	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲[7]	■			■	■	■	■	■	■[4]	■[4]					■	■	■					
	Ampacoll® UV, 60 mm[1, 2]				■										■			■	■	■	■	■	■[4]	■[4]					■	■	■					
	Ampacoll® AT, 50 mm[1, 2]					■	■	■	■		■	■		■[7]	■			▲	▲	▲	▲	▲	▲[4]	▲[4]					▲	▲	▲					
	Ampacoll® I.N.T., 60 mm[1]					■	■	■	■		■			■[7]	■					■	■	■	■[4]	■[4]					■	■	■		▲			
	Ampacoll® Profx, 150 mm [1]					■	■	■	■		■			■[7]	■					■	■	■	■[4]	■[4]					■	■	■					■
	Ampacoll® FE, 60 mm[1]					▲[9]	▲[9]	▲[9]	▲[9]	▲[9]	▲[9]			▲[7]	■														■	■	■					
	Ampacoll® DT, 20 mm[1]					▲[10]	▲[10]	▲[10]	▲[10]	▲[10]	▲[10]			▲[7]	■														■	■	■					
Lepilne mase	Ampacoll® Superfx [1, 2, 3, 5]		■	▲	■					■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Ampacoll® RA[1, 3, 5]					▲[11]	▲[11]	▲[11]	▲[11]						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				
Butilni trakovi	Ampacoll® RS, 4 mm[1, 2, 8]														■														■	■	■					
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm[1, 2, 8]														■	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■	■	■	■[4]				
	Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm[1, 2]					▲	▲	▲	▲		■		■		■														■	■	■					
	Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm[1, 2]					▲	▲	▲	▲			■			■	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■	■	■	■[4]				
	Ampacoll® BK 535[1, 2, 8]		▲[12]	▲[12]		▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	▲[12]	■	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■	■	■	■[4]	■	■[4]	■[4]	
	Ampacoll® F, 80 mm[1, 2]														■	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■[4]	■	■	■	■[4]	■	■[4]	■[4]	
Temeljni premaz	Ampacoll® Primer 531[1, 2]	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■
Tesnila za zatesnitev žebljen	Ampacoll® ND[1, 2]	■	■										■																							
Tesnilni trak za žeblje	Ampacoll® ND.Band[1, 2]	■	■										■																							